

LUSSO D'ORO BASE DI COLORI Υδατοδιαλυτό υπόστρωμα πατίνας



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα	Μαύρο, καφέ
Αντοχή στο πλύσιμο	>22.000 κύκλους (κατά DIN 53778)
Στιλπνότητα	Mat
Χρόνος στεγνώματος	Μία ώρα (στην αφή), ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
Χρόνος επαναβαφής	4-5 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +8°C έως και +35°C
Εύφλεκτο	Όχι

Π.Ο.Ε. (Πηγικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2000/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/γ: «για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος» Τύπος Υ): 40gr/lit(2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 39gr/lit Π.Ο.Ε.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1kg/6-8m² ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνίσταται να διατηρείται το προϊόν μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 6 τεμ. 1kg

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ακρυλική υδατοδιαλυτή ειδική βάση σε αποχρώσεις μαύρο και καφέ, κατάλληλη για τη δημιουργία πατίνας με το σύστημα τεχνοτροπίας ακρυλικού βερνικιού DECOLUX, με ενσωματωμένες χρωστικές LUSO D'ORO. Διακρίνεται για την ισχυρή του πρόσφυση και τη μοναδική αντοχή του σε κάθε είδους επιφάνεια (μαρμαροσοβά, γυψοσοβά, ξύλο, ασταρωμένο μέταλλο, κεραμικό, γυαλί κ.ά.). Δεν επηρεάζεται μετά την πάροδο 24 ωρών από την επικάλυψή του με βερνίκια βάσεως διαλύτου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το LUSO D'ORO BASE DI COLORI εφαρμόζεται με επιτυχία σε βαμμένα ή άβαφα ξύλινα ή μεταλλικά έπιπλα, κάδρα (εικ.2), τοιχοποιίες από γυψοσανίδα ή τσιμεντοσανίδα, διακοσμητικά εσωτερικών χώρων από γύψο, ροζέτες και διακοσμητικές κορνίζες από διογκωμένη πολυστερίνη, κεραμικά ή τσιμεντένια αγάλματα, γυάλινα μπουκάλια, κεραμικές γλάστρες (εικ.3) κ.ά.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Η βάση LUSO D'ORO BASE DI COLORI εφαρμόζεται σε επιφάνειες σταθερές, καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνη.

• **Αδρές ξύλινες επιφάνειες**, μετά τον εμποτισμό τους με DUROXYL AQUA (για προστασία από σαράκι και μύκητες),

σπατουλάρονται με STUCOFIX πολύ της DUROSTICK.

• **Μεταλλικές επιφάνειες**, αρκεί μία επίστρωσή τους με ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ της DUROSTICK.

• **Νέες επιφάνειες από μαρμαροσοβά, γυψοσοβά, γυψοσανίδα**, τις σπατουλάρουμε πρώτα με STUCOFIX-P ή POWDER COAT της DUROSTICK. Ακολουθεί καλό τρίψιμο, με το κατάλληλο γυαλόχαρτο, ξεσκονίζονται καλά και ασταρώνονται με μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX ή ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ αραιωμένο με THINNER 101 της DUROSTICK.

2. Εφαρμογή

Η βάση LUSO D'ORO BASE DI COLORI αραιώνεται με νερό σε αναλογία 5%-10%, ανάλογα με το υπόστρωμα, αναδεύοντας καλά. Εφαρμόζεται με ρολό ή πινέλο σε 2 επιστρώσεις. Η δεύτερη επίστρωση ακολουθεί, αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Για την αποφυγή μεταφοράς αλάτων από το πότισμα σε νέες κεραμικές γλάστρες και τσιμεντένιες ζαρντινιέρες, κρίνεται απαραίτητη η επάλειψή τους εσωτερικά με δύο στρώσεις του επαλειφόμενου τσιμεντοειδούς σταγανωτικού D-9 της DUROSTICK.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό και απορρυπαντικό μετά τη χρήση τους.



ΕΙΚ. 1



ΕΙΚ. 2



ΕΙΚ. 3