

DUROSTICK ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ

Βελτιωτικό πρόσμικτο
για κόλλες πλακιδίων & αρμόστοκους



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Γαλάκτωμα - Λευκό, γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει
Ειδικό βάρος	1,02±0,04 kg/lt
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5 °C έως +35 °C
Φιλικό προς το περιβάλλον, δεν περιέχει διαλύτες	

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για τουλάχιστον 15 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δε χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Πριν από τη χρήση, ανακινήστε καλά τη συσκευασία.
- Η συμμετοχή του προϊόντος στον αρμόστοκο, λόγω της αύξησης της πρόσφυσης που δημιουργεί, απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια από τον τεχνίτη για τον καθαρισμό των υπολειμμάτων από τα απορροφητικά πλακίδια ή τα cotto.
- Η επάλειψη των πλακιδίων με το αδιαβροχοποιητικό - ελαιοαπωθητικό DUROSTICK D-29 SPOT FREE (διάφανο διεισδυτικό σιλοξανικό υγρό) αποτρέπει το λέκισμα της επιφάνειας και διευκολύνει τον καθαρισμό της.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 1 lt
Δοχείο 5 lt, 20 lt

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Πρόσμικτο γαλάκτωμα βάσεως στουρενίου-βουταδιενίου, το οποίο προστιθέμενο σε κόλλες τσιμεντοειδούς βάσης και αρμόστοκους πλακιδίων και μαρμάρων, βελτιώνει τις ιδιότητές τους.

Προτείνεται κυρίως για την αύξηση της ελαστικότητας, της πρόσφυσης, της στεγανότητας και της αντοχής σε τριβές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκολλήσεις πλακιδίων, η προσθήκη του Ακρυλικού Γαλακτώματος στις κόλλες πλακιδίων είναι απαραίτητη για εφαρμογές σε ακάλυπτους εξωτερικούς χώρους που υπόκεινται σε συστολοδιαστολές καθώς και σε ενδοδαπέδια θέρμανση ή σε μη απορροφητικά υποστρώματα.

Ιδανικό για επενδύσεις πλακιδίων που εκτίθενται μόνιμα στο νερό, όπως πισίνες, κολυμβητήρια, σιντριβάνια, πλυντήρια αυτοκινήτων κ.ά.

Η προσθήκη των ακρυλικών πολυμερών, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στις κόλλες πλακιδίων (εικ. 1), βελτιώνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ομάδων S1 και S2 (ελαστικές κόλλες), σύμφωνα με το πρότυπο EN 12002.

Στους αρμόστοκους, η προσθήκη του Ακρυλικού Γαλακτώματος προσδίδει αυξημένη ελαστικότητα, υψηλή πρόσφυση στις παρειές των πλακιδίων, αύξηση της στεγανότητας καθώς και της αντοχής σε όξινα καθαριστικά, σε χλωριωμένο και θαλασσινό νερό. Απαραίτητο σε υποστρώματα που υπόκεινται σε συστολοδιαστολές και σε δονήσεις, όπως πατάκια από ξύλινο υπόστρωμα.

Επίσης, συμβάλλει στη διατήρηση των σκούρων αποχρώσεων των αρμόστοκων.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η προσθήκη του Ακρυλικού Γαλακτώματος της DUROSTICK στο νερό ανάμειξης για κόλλες πλακιδίων και αρμόστοκους κυμαίνεται σε αναλογία Ακρυλικό Γαλάκτωμα:νερό = 1:2 (μικρή ελαστικοποίηση) ή 1:1 (μέτρια ελαστικοποίηση), χωρίς προσθήκη νερού (μεγάλη ελαστικοποίηση).

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Αναλογία αραιώσης = Ακρυλικό Γαλάκτωμα:νερό = 1:1 - 1:2, ανάλογα με την εφαρμογή.



ΕΙΚ. 1