

DUROSTICK D-15 Καθαριστικό βόθρων και αποχετεύσεων

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ισχυρότατο καθαριστικό βόθρων και αποχετεύσεων, το οποίο χρησιμοποιείται χωρίς διάλυση.

Ενεργεί πάνω στα τοιχώματα των αποχετεύσεων διαλύοντας λίπη και πουρί, των οποίων η συσσώρευση είναι συχνά η αιτία «βουλώματος» των σωλήνων του αποχετευτικού δικτύου.

Το καθαριστικό D-15, επειδή είναι βαρύτερο από το νερό, το διαπερνά και φθάνει εύκολα στα σημεία όπου στερεοποιημένα λίπη και πουρί έχουν φράξει τους πόρους των τοιχωμάτων των βόθρων.

Εκεί ενεργεί, διασπώντας το πουρί και διαλύοντας τα λίπη, με αποτέλεσμα να ελευθερώνονται οι πόροι των τοιχωμάτων, από όπου είναι εύκολο πλέον να διαφύγει το ακάθαρτο νερό. Έτσι αποφεύγουμε υπερχείλιση του βόθρου, δυσάρεστες οσμές και την ανάγκη συχνών εκκενώσεων, κάνοντας οικονομία.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το D-15 χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των αποχετευτικών δικτύων και τη διάνοιξη των πόρων των βόθρων. Είναι κατάλληλο για απορροφητικούς και σηπτικούς βόθρους. Εφαρμόζεται είτε στην αρχή του δικτύου είτε απευθείας στο βόθρο (εικ. 1-2).

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για τον καθαρισμό των βόθρων χρησιμοποιήστε 5 kg/8 m³ ακάθαρτου νερού. Μετά την πάροδο 5 ημερών θα έχουν ανοίξει οι πόροι και θα έχει κατέβει η στάθμη των λυμάτων.

Για βόθρους που δεν έχουν καθαριστεί πρόσφατα ίσως χρειαστεί και δεύτερη δόση. Για τη συντήρηση, αδειάστε 2 kg D-15/8 m³ βόθρου, κάθε 6 μήνες.

Για τον καθαρισμό του αποχετευτικού δικτύου ρίξτε 2 kg στην αρχή του δικτύου και επαναλάβετε ύστερα από 5 ημέρες.



ΕΙΚ. 1



ΕΙΚ. 2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Υγρό - Διάφανο
Ειδικό βάρος	1,14 ± 0,05 kg/lit
Χαρακτηριστική οσμή	Ναι
Διαλυτότητα στο νερό	Όχι

Αρ. Καταχ. Γ.Χ.Κ. 5310/0/99

Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

600-800 gr/m³, ανάλογα με τη χρήση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους σκιερούς, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 6 τεμ. 5 kg