

DUROSTICK D-26 Διαβρωτικό και αφαιρετικό χρωμάτων & βερνικιών



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Πυκνόρρευστο - Διαυγές
Ειδικό βάρος	1,00±0,05 kg/lt
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5 °C έως +35 °C
Δραστηκότητα	3-10 λεπτά, ανάλογα το πάχος και τη σύσταση του χρώματος

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1 lt / 2-4 m²

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Έως 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής του, εφόσον διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του και φυλάσσεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 5 °C και 35 °C, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως πολύ εύφλεκτο. Συνιστάται να διατηρείται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 20 τεμ. 250 ml
Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 500 ml
Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 1 lt

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το διαβρωτικό χρωμάτων και βερνικιών D-26 της DUROSTICK, είναι πλούσιο μείγμα ειδικών διαβρωτικών διαλυτών, ειδικά τροποποιημένων (δεν περιέχει διχλωρομεθάνιο) ώστε να επιτυγχάνουν αποτελεσματικά την αφαίρεση παλαιών βαφών κάθε είδους. Δρα άμεσα και αφαιρεί βερνικοχρώματα και βερνίκια διαλύτου ή νερού, λάκες, χρώματα πολυουρεθανικά, εποξειδικά, νιτροκυτταρίνης και φούρνου, πλαστικά ακρυλικά κ.ά. Είναι πυκνόρρευστο, με ελεγχόμενη ροή (gel).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το διαβρωτικό D-26, αφαιρεί παλιές ή νέες βαφές από μεταλλικές, ξύλινες (εικ. 1) και οικοδομικές επιφάνειες. Με ένα μόνο πέρασμα αποσπά χρώματα και βερνίκια με εξαιρετική ευκολία.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Απομακρύνεται τυχόν σαθρά σημεία από την επιφάνεια.

2. Εφαρμογή

Εφαρμόζεται με πινέλο σε παχιά στρώση επάνω στις επιφάνειες και αφού δράσει για 3 - 10 λεπτά της ώρας (ανάλογα με το πάχος και τη φύση των χρωμάτων), με τη χρήση σπάτουλας ή τριγωνικής ξύστρας, αφαιρούνται τα διαβρωμένα χρώματα. Εάν υπάρξουν υπολείμματα που δεν έχουν αποκολληθεί, επαναλαμβάνεται η διαδικασία. Στη συνέχεια, η επιφάνεια γυαλοχαρτάρεται, ασταρώνεται (εφόσον χρειάζεται) και τέλος βάφεται. Εφαρμόζεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 5 °C έως 35 °C. Κατά την εφαρμογή προστατεύεται τα χέρια σας με πλαστικά γάντια. Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση, δεν αραιώνεται.



ΕΙΚ. 1



ΕΙΚ. 2