



V33 ΒΕΡΝΙΚΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ



- Διατηρεί την σκουριασμένη ή ακατέργαστη εμφάνιση
- Δίνει μακροχρόνια προστασία
- Εφαρμόζεται απευθείας στην σκουριά
- Κατάλληλο για εσωτερική / εξωτερική χρήση

Με σύνθεση από αλκυδικές ρητίνες και αντιδιαβρωτικούς παράγοντες, το Βερνίκι Μετάλλου της V33 εφαρμόζεται απευθείας σε υγιές ή σκουριασμένο μέταλλο για διακόσμηση ή για προστασία.

- Άχρωμο ματ, σατινέ ή γυαλιστερό φινίρισμα.
- Διατηρεί την σκουρισμένη, γερασμένη εμφάνιση ή την ακατέργαστη όψη του μετάλλου χωρίς να αλλοιώνει τον χαρακτήρα του.
- Προσφέρει μακροχρόνια αντιδιαβρωτική προστασία στο μέταλλο.
- Ανθεκτικό στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες – κατάλληλο για εξωτερική χρήση.
- Εφαρμόζεται εύκολα χωρίς να στάζει.

Σκοπός

- Άχρωμο αντιδιαβρωτικό βερνίκι που προστατεύει και διακοσμεί νέες ή παλιές σιδηρούχες επιφάνειες και κράματα που περιέχουν σίδηρο (χυτοσίδηρο, χάλυβα κ.α.): έπιπλα κήπου, σφυρήλατα αντικείμενα κ.τ.λ.
- Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Απόδοση

- Σύνθεση αλκυδικής ρητίνης που επιτρέπει την διατήρηση της γυμνής ή πατιναρισμένης όψης του μετάλλου ενώ παράλληλα το προστατεύει από την διάβρωση.
- Ανθεκτικό στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες – κατάλληλο για εξωτερική χρήση.
- Εύκαμπτη φόρμουλα, ανθεκτική στα χτυπήματα και τις διαστολές του μετάλλου.
- Εύκολη εφαρμογή χωρίς σταξίματα, χάρη στην σύνθεση τζελ.
- Φιλικό προς τον χρήστη: σύμφωνο με το πρότυπο EN 71.3 για την καταλληλότητα χρήσης σε παιδικά παιχνίδια, για την προστασία των παιδιών.

Προετοιμασία

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή, σταθερή και χωρίς λιπαρές ουσίες.

Γυμνά μέταλλα: απολιπάνετε με διαλυτικό.

Βαμμένα μέταλλα: απομακρύνετε την βαφή με Διαβρωτικό V33 και απολιπάνετε με διαλυτικό.

Εφαρμογή

Ιδανικές συνθήκες εφαρμογής: μεταξύ 10° και 25°C.

Εργαλεία: πινέλο ή ρολλό για βερνίκι.

1. Αναδεύστε το βερνίκι καλά με ένα μακρύ και φαρδύ ραβδί πριν τη χρήση και κατά την διάρκεια της εφαρμογής ώστε το προϊόν να είναι πλήρως ομογενοποιημένο.
2. Εφαρμόστε 2 επιστρώσεις σε καθαρή και κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια. Απλώστε κάθε επιστρωση ομοιόμορφα με σταυρωτές κινήσεις και αποφύγετε τις παχιές επιστρώσεις. Αφήστε να στεγνώσει για 4 ώρες και γυαλοχαρτίστε ελαφρά ανάμεσα στα χέρια.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την διάλυση με white spirit.

Καλυπτικότητα: 0.5l = ± 10 m²

Στέγνωμα: Στην αφή: 2 h - Τελικό: 24 h

Καθαρισμός εργαλείων: White spirit

Κατάλληλο για εσωτερική / εξωτερική χρήση

Οδηγίες Ασφαλείας και Προφυλάξεις κατά την χρήση

R10: Εύφλεκτο

R66: Παρατεταμένη έκθεση ενδέχεται να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

S2: Μακριά από παιδιά

S23: Μην εισπνέετε τους ατμούς.

S29: Μην αδειάζετε στις αποχετεύσεις.

S46: Σε περίπτωση κατάποσης, ζητείστε άμεσα ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα

S51: Χρησιμοποιείτε μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.

Περιέχει ενώσεις κοβαλτίου και μεθυλαιθυλοκετοξίμη. Ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Όριο της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν (κατ. A/e): 500g/l (2010).

Αυτό το προϊόν περιέχει κατά το μέγιστο 500g/l ΠΟΕ. Συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος – μην αδειάζετε το προϊόν στην αποχέτευση. Απορρίψτε το δοχείο σε κατάλληλο συλλέκτη αποβλήτων. Κλείστε το δοχείο μετά τη χρήση.