

DUROSTICK ΟΞΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ για οικοδομικά κατάλοιπα**ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ**

Όξινο καθαριστικό οικοδομικών καταλοίπων, με πανίσχυρη δράση.

Διαλύει και αφαιρεί υπολείμματα αρμόστοκων, κόλλας πλακιδίων και τσιμέντων που δημιουργούνται κατά τη διαδικασία τοποθέτησής τους.

Καθαρίζει σε βάθος λεκέδες από λάδια, καφέ, ποτά, ασβέστη, πλαστικά χρώματα, σκουριά κ.ά. Αφαιρεί, με ελάχιστο τρίψιμο, συσσωρευμένους ρύπους που δημιουργούνται με την πάροδο του χρόνου στους αρμούς πλακιδίων, «ζωντανεύοντας» την απόχρωσή τους.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το καθαριστικό πλακιδίων DUROSTICK δρα εντός ελάχιστων λεπτών σε κεραμικά πλακίδια ή γρανίτες που έχουν τοποθετηθεί σε δάπεδα και τοίχους. Απομακρύνει οικοδομικά κατάλοιπα από εργαλεία καθώς και στριδώνα από τα βρεχόμενα μέρη των σκαφών. Δε συνιστάται για διακοσμητικά πλακίδια, μάρμαρα, ασβεστολιθικά πετρώματα και είδη υγιεινής.

Η χρήση του καθαριστικού πρέπει να πραγματοποιείται μετά την αρμολόγηση των πλακιδίων και εφόσον έχουν περάσει τουλάχιστον 20 ημέρες.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ**1. Προετοιμασία εφαρμογής**

Ανοίγουμε πόρτες και παράθυρα, για να αποφύγουμε τη συσσώρευση ατμών, και προστατεύουμε τα μάτια μας με γυαλιά και τα χέρια μας με πλαστικά γάντια.

Απομακρύνουμε ανοξείδωτα σκεύη και καλύπτουμε προληπτικά με νάυλον, αντικείμενα όπως, μπαταρίες λουτρού, ανοξείδωτους νεροχύτες ή οτιδήποτε άλλο, προς αποφυγή οξείδωσης του υλικού από ατμούς.

Πριν από την εφαρμογή συνιστάται η προληπτική δοκιμή σε ένα πλακίδιο για την αποφυγή διαβρώσεων ή θαμπάδων που παρατηρούνται πολύ σπάνια σε περιορισμένους τύπους πλακιδίων.

2. Εφαρμογή

Το καθαριστικό πλακιδίων εφαρμόζεται ως έχει στην επιφάνεια.

Το αφήνουμε να δράσει για 2-3 λεπτά τρίβοντας με κοντότριχη σκούπα (εικ. 2) ή σκληρό σφουγγάρι (εικ. 1) και στη συνέχεια ξεπλένουμε με άφθονο νερό.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για την αναζωογόνηση των χρωμάτων των αρμόστοκων.



ΕΙΚ. 1



ΕΙΚ. 2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Υγρό - Διάφανο
Ειδικό βάρος	1,05 ± 0,05 kg/lt
pH	0-1
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5 °C έως +35 °C
Άρωμα	Λεμόνι
Εύφλεκτο	Όχι

Αρ. Καταχ. Γ.Χ.Κ. 5312/0/99

Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3093/2008

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1 lt/4-5 m² επιφάνειας

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε ξηρούς και σκιερούς χώρους, για τουλάχιστον 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν είναι διαβρωτικό και ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα. Συνιστάται να φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 1 lt
Δοχείο 5 lt, 20 lt