



NOVENTA A.E
Λ. Κηφισίας 282, Χαλάνδρι, 15232

 www.v33.gr
info@noventa.gr

 210 8218502, F: 210 8212555



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
**DIRECT
PROTECT®**

ΠΡΟΣΦΥΣΗ
& ΑΝΤΟΧΗ

Υψηλής σκληρότητας για την απευθείας ανακαίνιση δαπέδων παρκέ και laminate

ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ RÉNOVATION

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΠΙΝΕΛΟ
& ΡΟΛΛΟ

ΠΡΟΪΟΝ
ΝΕΡΟΥ

+12m²/L
ΑΠΟΔΟΣΗ

1
ΕΝΟΣ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
**DIRECT
PROTECT®**

ΠΡΟΣΦΥΣΗ
& ΑΝΤΟΧΗ



Διατίθεται σε όλα τα φινιρίσματα

ΑΧΡΩΜΟ
MAT

ΑΧΡΩΜΟ
SATIN

ΑΧΡΩΜΟ
GLOSS

Απόδοση: 12m²/L

Το βερνίκι Rénovation είναι κατάλληλο για ξύλινα δάπεδα κάθε τύπου

✓ προ-βερνικωμένα ✓ βερνικωμένα ✓ laminate

Είναι συμβατό με συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης

ΔΕΝ είναι κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους καθώς και για δάπεδα περασμένα με λάδι ή κερί



Η σωστή προετοιμασία του δαπέδου είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.

- Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή, χωρίς σκόνη ή λιπαρότητα.
- Γυαλοχαρτάρετε ελαφρά (No 120 ή 240) και απομακρύνετε προσεκτικά όλη τη σκόνη.
- Στη συνέχεια πλύνετε καλά το δάπεδο με κατάλληλο καθαριστικό & μετά προχωρήστε στην εφαρμογή του βερνικιού.



Ιδανικές συνθήκες για εφαρμογή: μεταξύ 12°C και 25°C σε στεγνό ξύλο που είναι προστατευμένο από την υγρασία. Κατά την εφαρμογή είναι γαλακτώδες και γίνεται διάφανο αφού στεγνώσει.

1. Απλώστε πλούσια το προϊόν εφαρμόζοντας σταυρωτά και τελειώστε στην κατεύθυνση των ινών του ξύλου.
2. Αφήστε να στεγνώσει για 3 ώρες και έπειτα γυαλοχαρτάρτε ελαφρά (No 150) και απομακρύνετε τη σκόνη, στη συνέχεια εφαρμόστε μια δεύτερη στρώση.

3. Εάν είναι απαραίτητο εφαρμόστε τρίτη στρώση χωρίς να γυαλοχαρτάρτε μεταξύ των επιστρώσεων. Δεν χρειάζεται να γυαλοχαρτάρτε μεταξύ των επιστρώσεων σε laminate πατώματα. Η δεύτερη επίστρωση εφαρμόζεται απευθείας.
4. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χώρο μετά από 24 ώρες.
5. Για να επιτύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα από πλευράς απόδοσης και αντοχής, δύο στρώσεις είναι απαραίτητες.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Εάν η απόχρωση του ξύλινου πατώματος σκουρύνει μετά το πλύσιμο, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το βερνίκι έχει φθαρεί.
- Για καλύτερα αποτελέσματα: διαλέξτε το ίδιο τελείωμα με το επίχρισμα που είναι ήδη εφαρμοσμένο.
- Σε επικλινή ξύλινα πατώματα, προσέξτε κατά την εφαρμογή ώστε να αποφεύγεται η ουσώρευση υλικού στις γωνίες.