

HAMMERITE® DIRECT TO GALV

ΧΡΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΚΟΥΡΙΑΖΟΥΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το χρώμα μετάλλου Hammerite Direct to Galv έχει ειδική σύνθεση για απευθείας εφαρμογή σε μεταλλικές επιφάνειες που δεν σκουριάζουν όπως οι γαλβανιζέ, το αλουμίνιο, το αστάλι, ο μπρούτζος, ο χαλκός. Λειτουργεί ταυτόχρονα ως αστάρι και τελική στρώση.

- ✓ Απαιτεί μόνο μια στρώση
- ✓ Όμορφο, γυαλιστερό φινίρισμα
- ✓ Ελαφριά οσμή
- ✓ Αντέχει στο χρόνο
- ✓ Εύκολη εφαρμογή

Ισχυρή πρόσφυση σε μέταλλα που δε σκουριάζουν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τύπος: Χρώμα αλκυδικών ρητινών.

Ειδικό βάρος:

Ιξώδες:

Μέθοδος εφαρμογής: Πινέλο, ρολό.

Αραιώση: Έτοιμο προς χρήση.

Απόδοση: Έως 14 m² ανά λίτρο στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Στέγνωμα: Στην αφή σε 4 ώρες και επαναβάφεται μετά από 6 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία)

Αποχρώσεις: 4 έτοιμες αποχρώσεις.

Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία από 5° C έως 40° C. Αν δεν χρησιμοποιήσετε όλη τη ποσότητα του προϊόντος κλείστε καλά το δοχείο για επόμενη χρήση.

ΠΟΕ (ΠΗΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)

Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν (κατ. Α/Θ) ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού: 500 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 499 g/l ΠΟΕ.





HAMMERITE® DIRECT TO GALV

ΧΡΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΚΟΥΡΙΑΖΟΥΝ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Επιφάνεια από αλουμίνιο/ χαλκό/ μπρούτζο: Τρίψτε την επιφάνεια με χοντρό γυαλόχαρτο.
- Παλιά/ θαμνή/ γαλβανιζέ επιφάνεια: Απλώστε HAMMERITE No1 RUSTBEATER στα διαβρωμένα/ οξειδωμένα σημεία όπου έχει σπάσει η γαλβανιζέ επιφάνεια.
- Νέα γαλβανιζέ επιφάνεια με έντονη λάμψη: Περιμένετε μερικούς μήνες μέχρι η επιφάνεια να γίνει θαμνή και τραχειά, ώστε να διασφαλιστεί η ικανοποιητική πρόσφυση του χρώματος. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε πριν τη βαφή χαρακτηριστικό αστάρι με φωσφορικό οξύ.
- Βαμμένες επιφάνειες: Βάψτε δοκιμαστικά μια μικρή περιοχή με Hammerite DIRECT TO GALV και αφήστε το για μια ώρα. Σε περίπτωση αντίδρασης, αφαιρέστε τη βαφή πριν εφαρμόσετε το Hammerite DIRECT TO GALV.
- Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές, χωρίς σκόνη ή λίπη.
- Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα δημιουργήσει σκόνη και / ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός για την προστασία της αναπνοής.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Πλύνετε τις επιφάνειες με αραιωμένο καθαριστικό και αφήστε τις να στεγνώσουν. Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής: 8°C - 25°C. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση.
- Με πινέλο: ΧΩΡΙΣ ΑΡΑΙΩΣΗ. Απλώστε μια παχιά στρώση, ΜΗΝ απλώνετε υπερβολική ποσότητα, καθώς το χρώμα θα τρέξει.
- Με ρολό: ΧΩΡΙΣ ΑΡΑΙΩΣΗ. Μπορεί να χρειαστεί και δεύτερη στρώση για τέλειο φινίρισμα. Περάστε τη δεύτερη στρώση μετά από 6 ώρες.
- Όταν βάφετε πάνω σε χρώμα με έντονη αντίθεση, μπορεί να χρειαστεί να περάσετε 2 στρώσεις, για να επιτευχθεί μέγιστη κάλυψη.
- Απλώστε τη δεύτερη στρώση μετά από 6 ώρες.
- Για ακόμη μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο, εφαρμόστε προηγουμένως σε όλη την επιφάνεια 1 στρώση Hammerite Special Metals Primer.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ της Vivechrom.


www.vivechrom.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ. Περιέχει- Νάφθα (πετρελαίου), βαριά υδρογονωμένη • Υγρό και ατμοί εύφλεκτα • Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη • Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις • Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, φλόγες και θερμές επιφάνειες • Μην καπνίζετε • Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Να διατηρείται δροσερό • Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777



**ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C.**



www.vivechrom.gr