



V33 TEAK OIL



Διεισδύει σε βάθος. Μακροχρόνια απόδοση.

→ ΤΡΕΦΕΙ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ – ΟΜΟΡΦΑΙΝΕΙ
→ ΓΙΑ ΤΕΑΚ ΚΑΙ ΕΞΩΤΙΚΑ ΞΥΛΑ

- Υψηλή αντοχή στην UV ακτινοβολία και το νερό
- Προστασία από τους λεκέδες και τις λιπαρές ουσίες
- Αδιαβροχοποιητικό – Στεγνό σε 3 ώρες

Φυσικό λάδι για την προστασία και την διατήρηση όλων των επίπλων εξωτερικής χρήσης από τικ και εξωτική ξυλεία.

- Τρέφει και προστατεύει από το νερό, τον ήλιο, τους λεκέδες και τις λιπαρές ουσίες.
- Μικροπορώδες: επιτρέπει τη διαπνοή του ξύλου.
- Διατηρεί την επαφή με το ξύλο και την φυσική του όψη.
- Αφού στεγνώσει, δεν λεκιάζει τα ρούχα.

Εφαρμογή

Το ξύλο πρέπει να είναι γυμνό, καθαρό και στεγνό.

- **Γυμνή ξυλεία ή ξύλο με λάδι:** Γυαλοχαρτίστε ελαφρά και απομακρύνετε τη σκόνη.
- **Ξύλο με βερνίκι ή βαφή:** Γυαλοχαρτίστε έως ότου φτάσετε στο ξύλο και απομακρύνετε τη σκόνη σχολαστικά.

• **1η εφαρμογή:** Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Μεταγγίστε το λάδι στο καπάκι. Ποτίστε το ξύλο πλουσιοπάροχα, απλώνοντας το πρώτο χέρι με ένα πλατύ πινέλο. Αφήστε να στεγνώσει για 6 ώρες και εφαρμόστε το δεύτερο χέρι. Μετά από περίπου 10 λεπτά, σκουπίστε το περίσσειμα με ένα πανάκι που δεν αφήνει χνούδι.

• **Συντήρηση:** Στην αρχή και το τέλος κάθε σεζόν, εφαρμόστε ένα χέρι λαδιού χρησιμοποιώντας πλατύ πινέλο. Αφήστε να ποτίσει για 10 λεπτά και στη συνέχεια σκουπίστε το περίσσειμα με ένα πανάκι.

Η V33 συνιστά

- ➔ Για να εξασφαλίσετε ότι το ξύλο είναι επαρκώς εμποτισμένο, στάξτε μερικές σταγόνες νερό πάνω στην επιφάνεια. Αν οι σταγόνες τρέξουν από την επιφάνεια, τότε το ξύλο είναι αδιαβροχοποιημένο. Σε διαφορετική περίπτωση, εφαρμόστε ένα ακόμη χέρι λάδι.
- ➔ Σε περίπτωση τοπικής φθοράς ή θαμπώματος εφαρμόστε λίγο λάδι με ένα πανάκι.
- ➔ Η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του ξύλου. Κάντε μια δοκιμή σε ένα κρυφό σημείο του επίπλου σας.

Με αδιαβροχοποιητικούς παράγοντες – Ενισχυμένη Anti-UV δράση

Καλυπτικότητα σε 1 επιστρώση: 1L = περίπου 12 m²

Χρόνος στεγνώματος: Στην αφή: 3 h – Μεταξύ επιστρώσεων: 6 h - Τελικό: 24 h

Εργαλεία: πλατύ πινέλο, πανάκι

Καθαρισμός: White spirit

Οδηγίες ασφαλείας και προφυλάξεις κατά τη χρήση

R66: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

S2: Μακριά από παιδιά.

S29: Μην αδειάζετε σε αποχετεύσεις.

S46: Σε περίπτωση κατάποσης, ζητείστε άμεσα ιατρική βοήθεια και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα.

S51: Χρησιμοποιείτε μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους

Περιέχει cobalt compound, 2-butanone-oxime, methylethylcetoxime. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, απορρίψτε τα λερωμένα πανάκια μέσα σε στεγανό δοχείο.