

DUROSTICK VISTA Βερνίκι MAT διαλύτου για πατητή τσιμεντοκονία και φυσικές πέτρες



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Υγρό - Διαφανές
Ρητίνη	Ακρυλική
Ειδικό βάρος	0,94 ± 0,05 gr/ml
Στερεά κατά βάρος	32-35% w/w
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5 °C έως +35 °C
Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -30 °C έως +80 °C
Στιλπνότητα	1η επίστρωση: mat όψη 2-3η επίστρωση: σατινέ όψη
Χρόνος στεγνώματος	3-4 ώρες

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α1): «Συνδεδετικά Αστάρια», Τύπος Δ): 750gr/lit (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 630 gr/lit.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1 lt / 5-8 m² ανάλογα με την απορροφητικότητα των ξύλινων επιφανειών.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε κλειστά δοχεία, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως πολύ εύφλεκτο και επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα και επίσης εισπνεόμενο. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Εάν υπάρχει υποψία ανερχόμενης υγρασίας και στις δύο εφαρμογές, συνιστάται να προηγηθεί επάλειψη με το σιλοξανικό αδιαβροχοποιητικό RENOLIT της DUROSTICK σε μία στρώση, αποτρέποντας κατά τον τρόπο αυτό την επαφή της υγρασίας με το βερνίκι.
- Το προϊόν αφού στεγνώσει είναι ακίνδυνο για την υγεία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. των 750ml

Χαρτοκιβώτιο 6 τεμ. των 2,5lt

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ακρυλικό, διάφανο βερνίκι εμποτισμού, με Mat απόδοση, κατάλληλο για χρήση σε οριζόντιες ή κάθετες επιφάνειες, σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους. Με ισχυρά φίλτρα UV στη σύνθεσή του, είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία και επενδύει τις επιφάνειες με ένα ισχυρό υδαταπωθητικό και ελαιαπωθητικό μανδύα προστασίας.

Δεν ξεφλουδίζει, δεν κιτρινίζει με το πέρασμα του χρόνου και αναδεικνύει τις επιφάνειες που εφαρμόζεται, τονίζοντάς τις, χωρίς να αλλοιώνει τη φυσική τους απόχρωση. Ιδανικό για την προστασία και διακόσμηση επιφανειών που έχουν δημιουργηθεί με την τεχνική της Πατητής Τσιμεντοκονίας, καθώς και για κάθε είδους επενδύσεις με φυσικές πέτρες σε δάπεδα ή και όψεις κτιρίων.

Το Ακρυλικό βερνίκι VISTA της DUROSTICK προσδίδει κλασσική πολυτέλεια στις επιφάνειες που εφαρμόζεται, δίνοντας την αίσθηση του "βρεγμένου" ενώ αξιοποιεί την φυσική ομορφιά των πετρών, τονίζοντας τα νερά τους.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το βερνίκι Durostick Vista εφαρμόζεται όπου η αισθητική απαίτηση αφορά στη δημιουργία mat επιφάνειας.

Επιπλέον, όπου απαιτείται ιδιαίτερη αντοχή σε τριβή και προστασία από αντίξοες καιρικές συνθήκες (ηλιοφάνεια και χιόνι) αλλά και συχνός καθαρισμός εσωτερικών χώρων.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, απόλυτα στεγνές και να έχουν αποκτήσει πλήρεις μηχανικές αντοχές. Για τις φυσικές πλάκες πρέπει να έχουν περάσει 3-4 εβδομάδες από την αρμολόγησή τους και να έχουν καθαριστεί επιμελώς με το καθαριστικό φυσικών πετρών D-7 της DUROSTICK προκειμένου να απαλλαγούν από οικοδομικά κατάλοιπα που πιθανόν έχουν παραμείνει σε αυτές από την αρμολόγηση.

2. Εφαρμογή

Το DUROSTICK VISTA είναι έτοιμο προς χρήση προϊόν. Αναδεύουμε καλά πριν από τη χρήση και η εφαρμογή του σε καθαρές και στεγνές επιφάνειες γίνεται με ρολό βερνικιού ή με πινέλο σε δύο επιστρώσεις με διάφορα 3-4 ωρών μεταξύ της εφαρμογής της κάθε στρώσης (εικ.1-2).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER 101 της DUROSTICK ή white spirit, μετά τη χρήση.



ΕΙΚ. 1



ΕΙΚ. 2