

VIVEPOX PRIMER 100®

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Two components epoxy undercoat

Υψηλή διεισδυτική ικανότητα**Μεγάλη σκληρότητα και ισχυρή πρόσφυση**

Το VIVEPOX PRIMER 100 είναι εποξειδικό υπόστρωμα δύο συστατικών με μεγάλη διεισδυτική ικανότητα, κατάλληλο για τη βαφή αλκαλικών οικοδομικών επιφανειών όπως μπετόν, τσιμεντοκονία, σοβάς, τούβλα. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή σε χημικά, διαλύτες, έλαια και γράσα. Έχει μεγάλη σκληρότητα, ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη αδιαπερατότητα στην υγρασία. Συνιστάται ως υπόστρωμα για πισίνες, σε συνδυασμό με το VIVEPOOL. Επίσης για δάπεδα χώρων όπως γκαράζ, εργοστάσια, αποθήκες, όπου εφαρμόζεται σε συνδυασμό με το VIVEFLOOR.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τύπος: Υπόστρωμα δύο συστατικών, βάσεως εποξειδικών ρητινών

Ειδικό βάρος: $1,26 \pm 0,02 \text{ gr/cm}^3$ (ΕΛΟΤ 523)

Σχέση ανάμιξης: A / B = 4/1 κατ' όγκον

Χρόνος ζωής μίγματος: 6 ώρες (στους 20°C / 50% σχετ. υγρασία)

Μέθοδος εφαρμογής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι airless

Αραιώση: 10-20% ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ A/8759 της BIBEXΡΩΜ

Απόδοση: Περίπου 8-12 m²/lt ανά στρώση πάχους ξηρού φιλμ 40 μm, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας

Στέγνωμα: Στην αφή σε 2 ώρες, πλήρης σκλήρυνση σε 7 ημέρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία)

Χρόνος επαναβαφής: Ελάχιστος : 16 ώρες, μέγιστος: 2 ημέρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία)

Αποχρώσεις-Εμφάνιση: Υποκίτρινο-Ματ



ΠΟΕ (ΠΗΤΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)

Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/Ι Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών: 550gr/l (2007) και 500gr/l (2010). Το προϊόν (Α+Β μίγμα) περιέχει κατά μέγιστο 499g/l ΠΟΕ.



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές, ελεύθερες από σαθρά υλικά ή χρώματα σε κακή κατάσταση, σκόνες, λάδια και άλατα. Νέες επιφάνειες από μπετόν ή τσιμεντοκονία πρέπει να βάφονται τουλάχιστον ένα μήνα μετά από την κατασκευή τους. Επιφάνειες ήδη βαμμένες με χρώματα ενός συστατικού πρέπει να καθαρίζονται πλήρως με διαλυτικά ή μηχανικά μέσα, ενώ χρώματα δύο συστατικών και γενικά λείες επιφάνειες να τρίβονται επιμελώς. Μύκητες και άλγη καθαρίζονται με ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ της BIBEXΡΩΜ.

Μετά την προετοιμασία της επιφάνειας αναμίξετε τα δύο συστατικά του **VIVEPOX PRIMER 100**, αραιώστε το μίγμα με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ A/8759 της BIBEXΡΩΜ έως 20% και αναδεύστε καλά μέχρι πλήρους ομογενοποίησης. Εφαρμόστε ένα χέρι **VIVEPOX PRIMER 100**. Το προϊόν εφαρμόζεται συνήθως με πινέλο, ώστε να διεισδύσει καλύτερα στους πόρους της επιφάνειας, ενώ μεγάλες επιφάνειες βάφονται με ρολό ή πιστόλι airless.

Συνιστάται προσοχή στον χρόνο ζωής του μίγματος. Μην εφαρμόζετε σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες ή όταν η σχετική υγρασία υπερβαίνει το 70%.

Η επεξεργασία όπως τρίψιμο, καθαρισμός με φλόγα κλπ βαμμένων επιφανειών μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη και/ή αναθυμιάσεις. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραίτητως κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους.

Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρησιμοποίησή τους με **ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ A/8759** της **BIBEXΡΩΜ**.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**VIVEPOX PRIMER 100**

Εύφλεκτο • Ερεθίζει τα μάτια • Μακριά από παιδιά • Μην αναπνέετε ατμούς / εκνεφώματα • Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό ή με ανάλογο καθαριστικό δέρματος. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα • Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο • Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση • Η διάθεση των υλικών προς απόρριψη να γίνεται υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.



Ερεθιστικό

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ

Εύφλεκτο • Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα • Ερεθίζει το δέρμα • Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα • Μακριά από παιδιά • Μην αναπνέετε ατμούς / εκνεφώματα • Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό ή με ανάλογο καθαριστικό δέρματος. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα • Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο • Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση • Η διάθεση των υλικών προς απόρριψη να γίνεται υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.



Επιβλαβές

Περιέχει
τριοξυαιθυλοτετραμίνη &
ξυλόλιο, μίγμα
ισομερών

**ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ
ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ Η ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ Η ΟΤΑΝ
Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 70%.**

www.vivechrom.gr

BIBEXΡΩΜ Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Τ.Θ. 4, 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΤΗΛ.: 210 5538700, FAX: 210 5550464
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 114, 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΤΗΛ.: 2310 450000, FAX: 2310 493989