



Τεχνικό Φυλλάδιο

ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ CLASSIC



- Υψηλή προστασία σε εξωτερικές ξυλοκατασκευές από την υπεριώδη ακτινοβολία και τις κακές καιρικές συνθήκες.
- Μικροπορώδες: επιτρέπει τη διαπνοή του ξύλου
- Ανανεώνεται εύκολα: δεν στάζει
-

Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης

Αδιαβροχοποιεί, διακοσμεί και προστατεύει το ξύλο

Ιδιότητες

- Ενισχυμένη σύνθεση κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας για την αποτροπή του γκριζαρίσματος του ξύλου.
- Προστασία του φιλμ που σχηματίζεται από την μούχλα και τους μύκητες.
- Ανανεώνεται εύκολα με την εφαρμογή μιας νέας επίστρωσης.
- Επιτρέπει στο ξύλο να αναπνέει και υποστηρίζει τις διακυμάνσεις στις διαστάσεις του.

Ιδανικό για πόρτες, παράθυρα, επενδύσεις τοίχου, παντζούρια, δοκάρια.

Για Ευρωπαϊκά και εξωτικά ξύλα. Συμβατό με όλους τους τύπους βερνικιού εμποτισμού διαλυτικού.

Εφαρμογή

Το ξύλο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και χωρίς σκόνη.

- **Σε γυμνό ξύλο:** Γυαλοχαρτίστε ελαφρά και απομακρύνετε τη σκόνη. Για μέγιστη προστασία χρησιμοποιήστε πρώτα V33 Multi Use Treatment για ξύλο.

- **Σε ήδη εμποτισμένο ξύλο:** Απομακρύνετε τα σαθρά μέρη με σκληρή βούρτσα. Γυαλοχαρτίστε ελαφρά με ψιλό γυαλόχαρτο, ώστε να επιτύχετε λεία επιφάνεια και απομακρύνετε τη σκόνη.
- **Σε εξωτικό ξύλο:** Εφαρμόζεται κατευθείαν εκτός από το Iroko και το Wengé, για τα οποία πρέπει πρώτα να εφαρμοστεί το κατάλληλο V33 Αστάρι.

Οδηγίες χρήσης

- Ανακινείτε καλά πριν τη χρήση και αναδεύστε καλά με ένα ραβδί.
- Εφαρμόστε 2 χέρια χρησιμοποιώντας πινέλο ή πιστόλι ψεκασμού.
- Ιδανικές συνθήκες εφαρμογής: μεταξύ 12° και 25° C.
- Σε νέο ή εκτεθειμένο ξύλο, συνιστάται το πέραςμα μιας τρίτης επίστρωσης, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις.
- Η διαφανής απόχρωση συνιστάται μόνο για εσωτερική χρήση. Σε εξωτερική χρήση χρησιμοποιείται μόνο για ανάμειξη με σκούρες αποχρώσεις.

Η V33 συνιστά

- Η τελική απόχρωση εξαρτάται από το αρχικό χρώμα και την ηλικία του ξύλου. Όσο παλιότερο είναι το ξύλο, τόσο πιο σκούρα θα είναι η απόχρωση.
- Τρίψτε ελαφρά την επιφάνεια με ψιλό γυαλόχαρτο σε κάθε χέρι, ώστε να επιτύχετε λεία επιφάνεια.
- Για να αποθηκεύσετε το υλικό αν απομείνει, μεταγγίστε το σε μικρότερο δοχείο που να κλείνει ερμητικά.

Η ζωή των 3 ετών εξαρτάται από την έξθεση και τις καιρικές συνθήκες. Αυτή η περίοδος ενδέχεται να μειωθεί στην περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών ή εάν οι επιφάνειες βρίσκονται σε μόνιμη έκθεση σε υγρασία ή το νερό λιμνάζει. Η εγγύηση περιορίζεται στην αποζημίωση του προϊόντος (με επίδειξη του δοχείου και της απόδειξης αγοράς) και καλύπτει μόνο την εμφάνιση του βερνικιού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

R10. Εύφλεκτο

R66. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο

S2. Μακριά από παιδιά

S23: Μην εισπνέετε τις αναθυμιάσεις.

S29 : Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχόμενου στην αποχέτευση.

S46: Σε περίπτωση κατάποσης, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα.

S51: Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Περιέχει cobalt compound και methylethylketoxime. Ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Το όριο της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν (cat. A/e): 400g/l (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει κατά το μέγιστο 400g/l ΠΟΕ

Ειδικό για εξωτερική χρήση

Χρόνος στεγνώματος: μεταξύ επιστρώσεων 6 H – συνολικά 24 H

Απόδοση σε 1 χέρι: 2.5L = 30 m²

Εργαλεία: Πινέλο ή πιστόλι ψεκασμού

Καθαρισμός εργαλείων: White spirit

NOVENTA A.E
Ρεθύμνου 1
106 82 Αθήνα
Τέλ : 210 – 8218502

www.v33.com