



Προστασία Επιφανειών MARBLE POLISH

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 31.03.2022



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MARBLE POLISH** είναι υγρό γυαλιστικό διαλύτου για μάρμαρα, γρανίτες και άλλες επιφάνειες από φυσικές πέτρες. Η ειδική του σύνθεση με ειδικά επεξεργασμένα κερία προσφέρει γρήγορη και εύκολη εφαρμογή, ακόμη και σε ακανόνιστες επιφάνειες, όπως σκαλοπάτια, αγάλματα, έπιπλα και γενικά, όπου η χρήση άλλων γυαλιστικών θα ήταν δύσκολη. Προσφέρει εξαιρετική λάμψη και ταυτόχρονα αποκαθιστά τον τόνο, το χρώμα και τα αισθητικά χαρακτηριστικά της επιφάνειας. Προστατεύει την επιφάνεια από τη διείσδυση νερού και λεκέδων, διευκολύνοντας τον καθαρισμό και τη συντήρηση των επιφανειών. Διαθέτει ειδικά πρόσθετα που εμποδίζουν την ολισθηρότητα της επιφάνειας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή
- Προσφέρει εξαιρετική επιφανειακή λάμψη
- Προστατεύει την επιφάνεια από το νερό και τους λεκέδες
- Διευκολύνει τη συντήρηση της επιφάνειας
- Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
- Εμποδίζει την ολισθηρότητα της επιφάνειας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Το **MARBLE POLISH** είναι κατάλληλο για επαγγελματικές εφαρμογές και για οικιακή χρήση.
- Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
- Είναι κατάλληλο για χρήση σε μάρμαρα, γρανίτες, τσιμεντοπλακάκια, τσιμέντο, μωσαϊκά, σχιστόλιθους, πλάκidia cotto - τερακότα και πολλά υλικά κατόπιν δοκιμής συμβατότητας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προετοιμασία και καθαρισμός της επιφάνειας

1. Καθαρίστε προσεκτικά την επιφάνεια, φροντίζοντας να αφαιρέσετε σκόνη και ρύπους.
2. Ποτέ μην εφαρμόζετε το **MARBLE POLISH** σε βρεγμένες ή υγρές επιφάνειες.

Εφαρμογή

1. Εφαρμόστε ένα ομοιόμορφο στρώμα προϊόντος σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια με ένα πινέλο ή καθαρό μαλακό πανί, φροντίζοντας να δημιουργήσετε ένα ομοιόμορφο στρώμα για να καλύψετε όλη την επιφάνεια.
2. 5-10 λεπτά αργότερα, όταν η στρώση του προϊόντος στεγνώσει εντελώς, προχωρήστε στο γυάλισμα της επιφάνειας.
3. Το γυάλισμα μπορεί να γίνει χειροκίνητα σε μικρές επιφάνειες, χρησιμοποιώντας μαλακή τσόχα. Σε μεγάλες επιφάνειες, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε περιστροφική γυαλιστική μηχανή δαπέδων με τσόχα.
4. Τρίψτε την επιφάνεια μέχρι να αφαιρεθεί όλη η περίσσεια υλικού και το τελικό αποτέλεσμα να είναι ομοιόμορφο και γυαλισμένο.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ: 5 – 30 λεπτά ο χρόνος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2 - 3 ώρες από την εφαρμογή.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 10 - 15 m²/kg

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τυχόν υπολείμματα κατά την εφαρμογή καθαρίζονται με σφουγγάρι ή πανί. Τα εργαλεία εφαρμογής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με white spirit.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Λόγω της διαφορετικής ποιότητας και τύπων μαρμάρων συνιστάται δοκιμή καταλληλότητας σε ένα μικρό σημείο πριν την εφαρμογή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή: Υγρό

Χρώμα: Διαφανές

Οσμή: Τυπική διαλύτου

Ειδικό βάρος: 1,48 gr/ml 25°C

Ιξώδες: DIN 3 20°C 37"

Θερμοκρασία εφαρμογής: 20°C.

Χρόνος στεγνώματος: 15'

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό και στεγνό χώρο από +5°C έως +30°C. Να προφυλάσσεται από τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Μακριά από πηγές ανάφλεξης και γυμνή φλόγα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Προστασία Επιφανειών MARBLE POLISH

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 31.03.2022

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία 1Kg, 4Kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
1Kg	5270	5204094052708
4Kg	5271	5204094052715

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Aquatic Chronic 2: H411 - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Carc. 2: H351 - Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. Repr. 1B: H360D - Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102: Μακριά από παιδιά. P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα ατομικής προστασίας για τα πρόσωπο/προστατευτικά ενδύματα/αναπνευστική προστασία/προστατευτικά υποδήματα. P308+P313: Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. P501: Διάθεση του περιεχομένου και / ή του περιέκτη του σύμφωνα με το σύστημα διαλογής που χρησιμοποιεί ο δήμος σας.

Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: Τετραχλωροαιθυλένιο; N-μεθυλο-πυρρολιδίνη-2·

Μόνο για επαγγελματική χρήση

UFI: WC00-902K-F00V-G0PR

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

