

RAVAPROOF AVIPGUM



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Ασφαλτική Μαστίχη **AVIPGUM**, είναι ένα σφραγιστικό στεγανωτικό υλικό ενός συστατικού, βάσης διαλύτου. Η επιλεγμένη σύνθεση ασφάλτου και προσθέτων με την κατάλληλη επεξεργασία, δίνει στο προϊόν την ιδιότητα να παραμείνει πλαστικό ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-20°C).

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το **AVIPGUM** χρησιμοποιείται για τη σφράγιση αρμών, σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες, τριχοειδών ρωγμών, καθώς και σαν συμπληρωματικό σφραγιστικό υλικό σε δύσκολα σημεία επικόλλησης ασφαλτοπάνων (π.χ. υδρορροές, εξαεριστικά κ.λπ). Έχει άριστη πρόσφυση σε όλες τις δομικές επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, μέταλλο, ξύλο, προϊόντα αμιαντοτσιμέντου, και άλλα. Δεν προσβάλλεται από αραιά όξινα και αλκαλικά διαλύματα και από άλατα του υπεδάφους, επηρεάζεται όμως από οργανικούς διαλύτες και λάδια. Δεν είναι συμβατό με πολυστερίνη.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Το **AVIPGUM** παρασκευάζεται από άσφαλτο, εξευγενισμένα ορυκτά, πολυμερή και αρωματικούς διαλύτες. Έχει παστώδη μορφή και χαρακτηριστική οσμή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε μεταλλικά δοχεία των των 1, 5 και 20 kg.

ΤΥΠΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιγραφή	Σφραγιστική Ασφαλτική Μαστίχη
Χρώμα	Μαύρο
Οσμή	Χαρακτηριστική
Πυκνότητα	1300-1400 gr/l
Περιεκτικότητα σε διαλύτες	≤ 10% w/w
Περιεκτικότητα σε στερεά	≥ 90%w/w

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η Ασφαλτική Μαστίχη εφαρμόζεται κυρίως με σπάτουλα εν ψυχρώ. Σε μεγάλους αρμούς, μπορούμε να την αραιώσουμε με βενζίνη και να την τοποθετήσουμε με έγχυση. Είναι κατάλληλη για όλους τους συνηθισμένους οριζόντιους αρμούς και για μικρού – μέτριου ανοίγματος κάθετους αρμούς. Η διάσταση του αρμού δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 2cm στο πλάτος και 1,5cm στο βάθος. Διαφορετικά, θα πρέπει να τοποθετηθεί ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών. Το πλάτος του κορδονιού θα πρέπει να είναι 30-40% μεγαλύτερο από το πλάτος του αρμού και το βάθος τοποθέτησης όχι μεγαλύτερο από 1,5cm. Η προς εφαρμογή επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή και απαλλαγμένη από λάδια και σαθρά υλικά. Επειδή περιέχει μικρή ποσότητα πτητικών έχει ελάχιστη συρρίκνωση. Όταν η επιφάνεια του αρμού δεν είναι ασφαλτικής βάσης, απαιτείται αστάρωμα με **AREXOL LAC**. Αρχίζει να σχηματίζει μεμβράνη μετά από 24 ώρες. Όπως όλα τα ασφαλτικής βάσης υλικά, σε περίπτωση που το προϊόν μετά την εφαρμογή του μείνει εκτεθειμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, πρέπει να προστατευτεί με **RECTIFLEX**.

ΑΘΗΝΑ

Γραφείο

Νερατζιώτισσης 115, Μαρούσι
Τ.Κ. 15124, Αθήνα
Τηλ: 214 400 8 400

Αρ.ΓΕΜΗ: 363401000

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Κέντρο Διανομής

55ο χλμ. Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας
Τ.Κ. 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ: 22620 32 556

Ν.ΑΡΤΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

Εργοστ. Μονωτικών Πλακιδίων

Θέση Προμήτης Ηλίας
Τ.Κ. 34600, Ν. Αρτάκη
Τηλ: 22210 43 985

Website: www.ravagohellas.gr

ΑΡΜΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Εργοστ. Ασφαλτ. Προϊόντων

Θέση Σισυμβός
Τ.Κ. 32200, Αρμα Βοιωτίας
Τηλ: 22620 72 083

Email: info@ravagohellas.gr

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Εργοστ. Μεταλλικών Προφίλ

Θέση Κοκκινόχωμα
Τ.Κ. 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ: 22620 56 214

RAVAPROOF AVIPGUM



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση εξαρτάται από το πορώδες, την υφή της επιφάνειας και το επιθυμητό πάχος. Ενδεικτικά αναφέρουμε κατανάλωση 130 – 140 g για αρμό πάχους 1cm x 1cm x 1m.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Χρησιμοποιήστε το προϊόν εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία παραγωγής. Η αποθήκευσή του πρέπει να είναι σε στεγασμένο χώρο και σε θερμοκρασίες από 5-35°C. Κλείνετε ερμητικά την συσκευασία μετά από κάθε χρήση. Μη προτεινόμενες συνθήκες αποθήκευσης θα οδηγήσουν σε αλλοίωση του προϊόντος ή της συσκευασίας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

Το προϊόν ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 1272/2008. Κρατήστε το μακριά από σπίθες και εστίες θερμότητας. Μην καπνίζετε. Χρησιμοποιείτε μάσκα κατά την εφαρμογή. Μην εφαρμόζετε σε κλειστούς χώρους χωρίς επαρκή αερισμό. Σε επαφή με τα μάτια και το στόμα χρησιμοποιείτε άφθονο νερό και απευθυνθείτε σε γιατρό δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα. Τα χέρια να πλένονται με άφθονο νερό και σαπούνι. Μην απορρίπτετε στο έδαφος ή το νερό. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (S.D.S.) του προϊόντος.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν τη δημοσίευση της RAVAGO HELLAS S.A πιστεύεται ότι είναι ακριβείς και παρέχονται με καλή πίστη, με βάση την τρέχουσα γνώση και εμπειρία της, όταν τα προϊόντα αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες, αλλά εναπόκειται στους Χρήστες να ικανοποιήσουν την καταλληλότητα του προϊόντος για τον δικό τους συγκεκριμένο σκοπό.



ΑΘΗΝΑ

Γραφείο

Νερατζιώτισσης 115, Μαρούσι
Τ.Κ. 15124, Αθήνα
Τηλ: 214 400 8 400

Αρ.ΓΕΜΗ: 363401000

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Κέντρο Διανομής

55ο χλμ. Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας
Τ.Κ. 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ: 22620 32 566

Ν.ΑΡΤΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

Εργαστ. Μονωτικών Πλακιδίων

Θέση Προήγησης Ηλίας
Τ.Κ. 34600, Ν. Αρτάκη
Τηλ: 22210 43 985

ΑΡΜΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Εργαστ Ασφαλτ. Προϊόντων

Θέση Σταθμός
Τ.Κ. 32200, Άρμα Βοιωτίας
Τηλ: 22620 72 083

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Εργαστ. Μεταλλικών Προφίλ

Θέση Κικανόχωμα
Τ.Κ. 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ: 22620 56 214

Website: www.ravagohellas.gr

Email: info@ravagohellas.gr